

Caratteristiche	1Casa costruttrice	Sigla	MORA	MORA		
	2Modello	Tipo	EP 120 R	EP 150 R		
	3Portata	Q Carico nominale	kg	12000	15000	
	4Baricentro	C distanza	mm	600	600	
	5Tipo motore	Elettrico-diesel-benzina-GPL		Elettrico	Elettrico	
	6Guida	A mano-a piede-in piedi-seduto		Seduto	Seduto	
	7Gomme	S-Superel. -P-Pneum. Ant/Post		Cushion	Cushion	
	8Ruote (x=motrici)	Anteriori e posteriori		4x/2	4x/2	
Dimensioni	9Alzata	h3 Altezza	mm	4000	4000	
	10Montanti duplex	h2 Alzata libera normale	mm	-	-	
	11	h5 Alzata libera speciale	mm	-	-	
	12Piastra porta-forche	Secondo DIN 15173 A/B/no		-	-	
	13Forche	Forche	mm	1200x200x80	1200x200x90	
	14Inclinazione	in avanti/indietro	°	8/13°	8/13°	
	15Dimens. di massima	L2 lunghezza incluso dorso forche	mm	3770	3980	
	16	B Larghezza	mm	1800	1850	
	17	h1 Altezza minimo ingombro	mm	3300	3300	
	18	h4 Altezza massimo ingombro	mm	5300	5300	
	19	h6 Altezza tettuccio	mm	2440	2440	
	20	h7 Altezza sedile	mm	1330	1330	
	21Raggio di volta	Wa	mm	3610	3610	
	22Distanza del carico	x Dal centro assale anteriore	mm	670	680	
	Prestazioni	23Corridoio per cu. 90°	Ast3	mm	3440	3640
		24Corridoio	Ast4	mm	5680	5890
25Velocità		Traslazione con/senza carico	km/h	9/10	8/10	
26		Sollevamento con/senza carico	m/s	0,12/0,15	0,10/0,14	
27		Abbassamento con/senza carico	m/s	0,4	0,4	
28Sforzo di traino		Con/senza carico	kg	1400	1400	
29		Max 5 min. per carrelli elettrici	kg	2400	2400	
30Pendenza superabile		Con/senza carico	%	7/12	6/12	
31Pend. max. sup.le		Con/senza carico max 5 1' carr. el.	%	10/16	9/16	
Pesi		32Peso proprio	Batteria inclusa	kg	15960	18700
	33Peso sugli assali	Senza carico ant./post.	kg	8220/7740	9000/9700	
	34	Con carico ant./post.	kg	25860/2100	30700/3000	
	35	Numero		4/2	4/2	
Telaio	36Pneumatici	Dimensioni anteriori	" o mm	28X8X22	28X8X22	
	37	Dimensioni posteriori	" o mm	28X8X22	28X8X22	
	38Passo	y	mm	2640	2840	
	39Carreggiata	Centro ruote ant./post.	mm	1400/1195	1400/1195	
	40Alt. min. da terra	Con carico punto più basso	mm	140	140	
	41	Con carico metà passo m2	mm	170	170	
Azionamento	42Freni	Di esercizio/stazionamento		Pedale/a mano	Pedale/a mano	
	43	Mecc/idraulico/elettrico/pneum.		Iraulico	Iraulico	
	44	Tipo		Corazzata	Corazzata	
	45Batteria	Volt/Ampère ora	V/Ah	80/1440	80/1440	
	46	Peso	kg	3175	3175	
	47	Traslazione potenza	kW	22	22	
	48Motore elettrico	Sollevamento potenza	kW	17	17	
	49	Idroguida potenza	kW	-	-	
	50	Costruttore tipo		-	-	
	51	Potenza DIN 70020	kW	-	-	
	52Motore endotermico	Numero di giri DIN 70020	g/m	-	-	
	53	Tempi/cilindri/cilindrata	cc	-	-	
	54	Consumo carburante	l/h	-	-	
	55Frizione	Tipo		-	-	
56Cambio	Tipo		Avanti/Indietro	Avanti/Indietro		
57	Numero marce avanti/indietro		Var. elettronico	Var. elettronico		
58Trasmissione	Sistema		Differenziale	Differenziale		
59Pressione di lavoro	Per attrezzature	bar	185	185		